



## Bauplan: Holzbank für den Garten

- ✓ Maße: 120 cm Breite × 45 cm Sitzhöhe × 40 cm Tiefe
- ✓ Material: Wetterfestes Holz (z. B. Lärche, Douglasie)
- ✓ Verbindungen: Schrauben + Holzleim





## 1. Materialliste

Bauteil Anzahl Maße (L × B × H in cm)

Material

Sitzfläche 1 120 × 40 × 3 Lärche/Douglasie

Rückenlehne 1 120 × 20 × 3 Lärche/Douglasie

Beine (seitlich) 2 40 × 45 × 3

Lärche/Douglasie

Querstreben 2 110 × 10 × 3 Lärche/Douglasie

Stützleisten 2 40 × 5 × 3 Lärche/Douglasie

Schrauben (5 × 50 mm) ca. 20 - Edelstahl  
(rostfrei)

Holzleim (wasserfest) 1 Tube - -

**Papa Bär**



## 2. Bauanleitung

### Schritt 1: Zuschnitt der Holzteile

Falls das Holz nicht bereits zugeschnitten ist, kannst du die Sitzfläche, Rückenlehne, Beine und Querstreben mit einer Kreissäge oder Handkreissäge zuschneiden.

### Schritt 2: Beine und Querstreben verbinden

- ◆ Die beiden Seitenteile (Beine) mit einer Querstrebe in 10 cm Höhe verschrauben.
- ◆ Die zweite Querstrebe oben zwischen die Beine setzen, um Stabilität zu erhöhen.
- ◆ Tipp: Vorbohren (3 mm Bohrer), dann die Schrauben setzen, um Rissbildung zu vermeiden.

### Schritt 3: Sitzfläche befestigen

- ◆ Die Sitzfläche (120 × 40 cm) auf das Gestell legen und mit je 4 Schrauben pro Seite befestigen.
- ◆ Alternativ kannst du für eine saubere Optik Holzdübel und Leim verwenden.





## Schritt 4: Rückenlehne montieren

- ◆ Die Rückenlehne in einem leicht geneigten Winkel (ca. 10–15°) an den hinteren Beinen befestigen.
  - ◆ Vorbohren und mit 4 Schrauben pro Seite fixieren.
- ### Schritt 5: Schleifen & Oberflächenbehandlung
- ◆ Alle Kanten mit Schleifpapier (Körnung 120–240) abrunden, um Splitter zu vermeiden.
  - ◆ Die Bank mit Holzöl, Lasur oder Wetterschutzlack versiegeln.

## 3. Tipps für langlebige Gartenmöbel

- ✓ Holzöl oder Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen.
- ✓ Edelstahlschrauben verhindern Rostbildung.
- ✓ Bank auf Pflastersteine stellen, um Staunässe zu vermeiden.

